

普宁市融媒体中心 500 平方米演播厅更换部分灯光设备项目市场价格调查邀请函

广东东远建设工程管理有限公司受普宁市融媒体中心（普宁市广播电视台）的委托，现对普宁市融媒体中心 500 平方米演播厅更换部分灯光设备项目进行公开市场价格调查，邀请相关行业的市场供应商参与报价。

一、项目名称：普宁市融媒体中心 500 平方米演播厅更换部分灯光设备项目

二、报价文件资料：

报价时需按附件 1 格式填写相应报价，按要求盖章及填写日期，并附营业执照。

三、报价要求：本次市场询价基于同等货物和服务内容进行报价，报价应包括货物、运输、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用（报价时可按附件格式填写相应报价或自行拟定报价格式）

四、报价文件提交截止时间：2026 年 07 月 01 日 17 点 00 分（北京时间）

五、报价文件提交方式：电子邮件（邮件主题：项目名称+公司名称）、邮寄或现场提交

1、电子邮件发送至邮箱 gddy0708@163.com（邮件主题：公司名称+项目名称）；

2、邮件或现场提交地点：广州市天河区华夏路 16 号 1210 室(广东东远建设工程管理有限公司揭阳分公司)；

3、联系人及电话：江先生 020-83981809；

六、注意事项：

本公告不是正式采购公告，仅对项目有关价格进行市场价格调查，不确定成交单位。

广东东远建设工程管理有限公司

2026 年 06 月 24 日

注：市场供应商复函时，本市场价格调查邀请函应随复函报价一并提交给我单位，并按下列要求盖章及填写日期。

致：广东东远建设工程管理有限公司

贵单位发出的市场价格调查邀请函，我单位已收悉，愿意根据贵单位发出的拟采购服务内容提供报价。

市场供应商盖公章

复函日期： 年 月 日

附件 1:

普宁市融媒体中心 500 平方米演播厅更换部分灯光设备项目

报价表

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	平板柔光灯	1. 额定电压:AC100-240V, 50HZ-60HZ 2. 额定功率: 200W 3. 光源数量: 432 颗 0.5wLED 灯珠 4. 暖白, 正白, 双色色温: 3200-6500K 可调色温 5. 显色指数: Ra≥95 6. 光束角度:120° 7. 灯具调光范围为 0-100%可调 8. 通道: 2-4 个 DMX512 通道 9. 控制模式: 手动调光 频闪 DMX512, RDM 10. 灯具内置 NTC 温度控制功能, 当 LED 工作过热时, 降低 LED 的输出功率。 11. 灯具配备支持 RDM 协议接口。 12. 灯具具有程序在线更新功能。 13 外壳:压铸铝合金一体散热外壳. 无噪音 适用地: 演播室 会议室 多功能会议室等 14. 净重: 6.5 公斤 15. 尺寸: 525*315*135mm	台	12			
2	摇头光束灯	1. 电压: 100V~240V/50~60Hz 2. 镇流器: 电子镇流器 3. 灯泡:欧司朗 371WS 4. 色温: 7500K 5. 颜色: 13 种颜色+白光 6. 图案: 15 个固定图案 6. 棱镜: 两个可以双向旋转的棱镜盘, 16 棱镜加双层蜂窝棱镜, 可选择雾化效果或者七彩棱镜效果。光束角度可以自由缩放 7. 镜头: 高精度多组胶合光学镜头 8. 柔光效果: 可调节柔光角度 9. 光束: 多级光束角度变化效果 10. 调焦: 线性调焦 电子聚焦 20 米处 11. 调光: 0-100%线性调节 12. 投光范围: X 向 540 度, Y 向 270 度, 可自动校正定位 13. 扫描速度: X 向 3.0 秒/540 度, Y 向 2.0 秒/270 度 14. 光束角度: 平行光束角 2 - 4.5° 雾化光角度 8° 15. 频闪: 双频闪结构, 最快 25 次/秒 16. 显示操作: LCD 屏幕显示+按键操作。 17. 步进电机: 由内置的微处理器控制的精密步进电机组成 18. 主板控制: 微处理器采用高稳定性抗干扰能力强的 CPU 19. 信号控制: 16 个通道模式 20. 灯体: 铝合金壳, 流线形设计, 美观大方。	台	36			

		21. 散热：采用 DC12V 风扇，风冷速度自然，风扇散热及过热保护，可调节风机速度 22. 工作环境：室内，-20℃~50℃ 23. 净重： 17KG				
3	摇头切割图案灯	1. 输入电压： 100~240VAC，50/60Hz 2. 额定功率： 1200W@220V 3. 光源： 1100W LED 4. 额定寿命： 20000 小时 5. 光束角度： 3° ~45° 6. 显色指数:标准模式 Ra:70;高显模式: Ra:90 7. 旋转角度:水平 540° 垂直 270° ；具有自动回位功能 8. 频闪： 0~25HZ 9. 调光： 0-100%线性调节 10. 颜色:1 个颜色盘（5 颜色+白光） CMY； 线性 CTO;线性 CMY 11. 图案:1 个固定图案盘（6 个图案+流水图案+白光） 7 个旋转图案，每个玻璃图案可独立正反向旋转 12. 棱镜:3 棱镜 13. 调焦:DMX 线性调节 14. 雾化:独立雾化 15. 切割： 1 套四面切割系统，可+-120° 旋转 16. 控制方式:DMX512，RDM 控制协议 17. 通道:35CH 18. 防护等级:IP20 19. 外壳:耐高温工程塑胶 20. 电源连接:powerCON 电源输入/输出 21. 信号连接:三芯&五芯 DMX 信号输入/输出 22. 产品净重:31.5kg 23. 工作环境:-20℃~40℃ 24. 灯具尺寸:383x270x670mm 25. 标配:电源线 1PCS, 保险绳 1PCS, DMX 信号线 1PCS，一体折叠灯钩 1PCS	台	8		
4	三合一图案灯	1 使用电压： AC100V-240V, 50/60Hz 2. 额定功率： 750W 3. 光 源： 使用高亮度大功率 700W 白光 6400K LED 模组 1 个 4. 显色指数： 标准模式 Ra>80 或 Ra>95 可选 5. 光束角度： 3° -50° ， 可变焦透镜，线性放大、缩小功能 6. 控制通道： 27 个国际标准 DMX512 通道 7. 运行模式： 声控，自走，主从，DMX512，RDM 8. CMY 混色： 青色，品红，黄色，均匀顺滑的无极混色 9. CTO 色温线性调节，变化范围 3000K~6000K 10. 颜色盘 1： 5 种颜色+白光, 半色效果 11. 颜色盘 2： 9 种颜色+白光, 半色效果 12. 色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果 13. 混色系统： 独立的 CMY 混色系统+CTO 功能 14. 固定图案盘： 11 个+流水+白光、固定图案片+白圆，带图案抖动	台	8		

		功能 15. 旋转图案盘：7 个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能 16. 效果盘：一个效果图案片，带正反旋转功能 17. 棱镜：2 个棱镜，一个 4 棱镜和一个 8 棱镜，棱镜可以双向旋转，可叠加， 选择速度可调 18. 调焦：DMX 线性高清调焦 19. 雾化：内置雾化镜可生成柔化效果调节 20. 光圈系统：5%~100%顺滑调整 21. 频闪：1-25 次/秒超高速频闪效果，可选择随机频闪及脉冲频闪 22. 调光：0-100%线性调光 23. 光圈：0-100%线性 24. 水平/垂直：水平 540°，垂直 270°，16Bit 精度扫描，自动回位纠正功能 25. 显示：液晶屏显示 26. 软件：内置程序可供选择 27. 可从控制台完成更改 DMX 地址码，机器重设，声控模式的转换等功能 2.8 其他功能：RDM 功能 2.9 智能节能，可在不开光的情况下（Dimmer 全关），LED 光源将自动熄灭 30. 产品净重：27.8Kg 31. 包装重量：30.5KG					
5	追光灯	1. 输入电压：AC110V-240V 50/60Hz，1000W 2. 光源：1000W LED 模组 3. 平均寿命：50000H 4. 色温：四种色温可调（2300K/3500K/6500K/7000K） 5. 显色指数：Ra≥90 6. 光束角度：6~10° 7. 控制方式：DMX512 协议，支持 RDM 协议及程序在线更新功能 8. 通道：8 通道 9. 灯具材料：耐高温塑料+模压合金材料 10. 防护等级：IP30 11. 灯具尺寸（L×W×H）：1200×400×460mm 12. 航空箱尺寸（L×W×H）：1340×620×670mm 13. 毛重：94.1kg 14. 净重：37.05kg	台	2			
6	瓦雾机	1. 使用电压：AC220-240V 2. 功率：1600W 3. 保险：5A 4. 预热时间：3Min 5. 净重：11.2KG 6. 毛重：12KG 7. 烟雾输出量：4000cuft/min 8. 耗油量：960ML/H（最大输出量）	台	2			

		9. 油桶容积：4L 10. 配件：信号增强天线*1，白色遥控器*1 11. 通道数：2 12. 内建 3-PIN DMX 13 控制方式：DMX、1.8 “TFT、定时定量、遥控 14. 机器尺寸：430*299*443mm 15. 包装尺寸：445*330*420mm					
7	工业脚踏地风扇	220V/功率 130W；14 寸 4 档按键；5 片全铝叶片；出风角度 150° 可调节；铜芯电机；10 米送风；整机高度 450mm/宽度 400mm；重量 5KG。	台	2			
8	雾油	1. 规格：4 桶/箱，4. 5L/桶。 2. 重量：18KG 3. 尺寸：440*230*335mm 4. 配用机型：加热式薄雾机	箱	4			
9	信号放大器	1. 输入电压:AC 110-240V 50/60Hz 2. 输出:DMX512/1990 信号 3. 产品尺寸（L×W×H）:482×165×44. 5mm 4. 包装尺寸（L×W×H）:525×225×105mm 5. 毛重:3. 5kg	台	1			
10	电池	1. 使用温度范围：放电：-40℃～50℃；充电：-20℃～45℃；贮存：-20℃～40℃ 2. 推荐使用温度：15℃～25℃ 3. 尺寸：长：330 mm/宽：173 mm/高：216 mm/总高：220 mm 4. 参考重量：约 28.5 kg 5. 额定容量:100Ah(10hr, 1.80 V/单体, 25℃)	粒	16			
11	信号线	RVVP2*0.5 带屏蔽网信号线	米	200			
12	安装调试费	包含：设计、布线、安装、调试、培训等。	项	1			
合计金额人民币（大写）：			合计金额人民币（小写）：				
注：以上价格包含货物、运输、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。							

报价公司名称（盖章）：_____

联系人及电话：_____

联系地址：_____

日期：_____